

Connecteur d'ancrage - élingue en acier galvanisé avec anneaux 2" et 3" (CEK103 / 104 / 106)


No Modèle	Couleur	Longueur
CEK103	Gris	3' (0,91m)
CEK104	Gris	4' (1,2m)
CEK106	Gris	6' (1,8m)



Description

- Câble en acier galvanisé 1/4" recouvert de PVC 5/16" pour une résistance supplémentaire à l'abrasion et à la corrosion
- 2 œillets avec anneaux en acier 3" et 2" de type mâle-femelle pour connecter un mousqueton compatible approuvé CSA Z259 et/ou ANSI Z359
- Capacité: poids combiné entre 130 à 310 lb, (personne, vêtements, outils, etc.)
- Force de résistance minimum de l'ancrage: 22KN / 5000 lb par personne

Principales caractéristiques :

<p>Poids combiné du travailleur, vêtements, outils :</p> <p>Minimum 59 kg (130 lb) Maximum 140 kg (310 lb)</p>	<p>Force de résistance minimum de l'ancrage :</p> <p>22KN (5000lb)</p>	<p>Câble acier galvanisé avec diamètre recouvert de PVC</p>	<p>Insérer l'anneau 2" dans l'anneau 3"</p> 
---	---	--	--

PROTECTION • ROBUSTESSE • QUALITÉ