

# FICHE TECHNIQUE

## Vêtements de protection



### Couvre-tout Dazzle de protection pour soudeurs et contre les arcs électriques avec bandes réfléchissantes 4" et fermeture à glissière aux jambes

#### VCKF10 / VCKF10T

Ce couvre-tout en tissu de coton intrinsèque ignifuge est conçu pour protéger les travailleurs exposés aux étincelles de la soudure et aux arcs électriques de catégorie 2. La taille cintrée d'un élastique sur les côtés et les plis au dos permettent une meilleure aisance dans les mouvements. Le couvre-tout comporte de nombreuses poches pour l'équipement avec fermeture à glissière bidirectionnelle sur le devant et aux jambes avec rabat.

#### Certifications



- Ce vêtement est certifié **EN ISO 11611 (Classe 1 - A1+A2)** pour la protection contre les projections de soudage
- **ATPV 14 cal/cm<sup>2</sup> (Cat. 2)** pour les vêtements résistants aux arcs électriques et aux flammes
- **EN11612 (A1 A2 B1 C1 E3 F1)** pour la résistance à la chaleur et aux flammes
- Antistatique **EN1149-5**, Certifié **CE**
- Conforme à la norme **CSA Z96-22** pour le positionnement des bandes
- **Classe 3, Niveau 2**
- **Ainsi 107-2020 Type R Classe 2**



#### Matériel

- Fibre intrinsèque ignifuge FR
- 99 % coton / 1 % Antistatique
- 350 gsm (10.32 OZ/YD<sup>2</sup>)
- Bandes réfléchissantes 4"

#### Taille:

Régulier: 36 à 62

Tall: 38T à 62T



### DAZZLE

Dos télescopique pour plus de confort

Veuillez noter qu'une amélioration a été apportée aux couvre-tous; les fermetures à glissière en plastique ont été remplacées par des fermetures à glissière en métal. Quelques fermetures en plastiques peuvent encore se retrouver sur le produit en fonction des tailles disponibles et de l'inventaire.

Fermeture à glissière avec godet interne et rabat aux jambes



# FICHE TECHNIQUE

## Vêtements de protection



### Items Associés

**VCKF05 / VCKF06**  
Dazzle couvre-touts sans zip



**VCKF01**  
ArcFlash couvre-tout  
**ATPV 9.2cal/cm<sup>2</sup>**




**VCKA01**  
Aluskin Couvre-tout



### Entretien et instructions de lavage

#### Instructions d'entretien

- Les vêtements de protection doivent être nettoyés régulièrement, conformément aux directives.
- Laver les vêtements après avoir refermé tous les systèmes de fermeture.
- Seulement laver les vêtements à l'envers.
- Toujours laver votre EPI résistant aux flammes séparément afin d'éviter la migration de fibres ou composantes inflammables.
- S'assurer que les vêtements sont bien rincés après le lavage.
- Ne pas sécher au soleil puisque la couleur risque de s'affadir.
- Après le nettoyage du vêtement, l'inspecter avant de l'utiliser de nouveau.




#### Instructions de lavage

- Laver à l'eau chaude; ne pas utiliser de détergent contenant du savon et du chlore.
- Ne pas javelliser, ne pas rincer avec des acides.
- Repasser à basse température (sous 110°C).
- Utiliser un agent de nettoyage à sec autre que le trichloréthylène.
- Séchage par culbutage permis.

### Tableau des tailles

**VCKF10**



| COUVRE-TOUT DE SÉCURITÉ |         |      |     |      |       |     |        |        |        |     |      |     |      |     |      |     |    |  |
|-------------------------|---------|------|-----|------|-------|-----|--------|--------|--------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|----|--|
| Poitrine                | po / in | 34   | 36  | 38   | 40    | 42  | 44     | 46     | 48     | 50  | 52   | 54  | 56   | 58  | 60   | 62  |    |  |
|                         | cm      | 109  | 112 | 114  | 117   | 119 | 122    | 124    | 127    | 130 | 132  | 135 | 137  | 140 | 142  | 145 |    |  |
| Longueur fourche        | po / in | 34.5 | 35  | 35.5 | 361/4 | 37  | 37 3/4 | 38 1/2 | 39 1/4 | 40  | 40.5 | 41  | 41.5 | 42  | 42.5 | 43  |    |  |
|                         | cm      | 88   | 89  | 90   | 92    | 94  | 96     | 98     | 100    | 102 | 103  | 104 | 105  | 107 | 108  | 109 |    |  |
| Jambe                   | po / in | 30   | 30  | 30   | 30    | 30  | 30     | 30     | 30     | 30  | 30   | 30  | 30   | 30  | 30   | 30  | 30 |  |
|                         | cm      | 76   | 76  | 76   | 76    | 76  | 76     | 76     | 76     | 76  | 76   | 76  | 76   | 76  | 76   | 76  | 76 |  |

\* Les mesures sont celles du produit

\* Un essayage est toujours recommandé