

# FICHE TECHNIQUE

## Vêtements de protection



### Chemise Aluskin avec bandes réfléchissantes 2" CSA

VHKA60

VHKA60T

Le tissu des vêtements AluSkin offre une protection optimale aux travailleurs exposés aux métaux en fusion, tels que les fondeurs et les soudeurs en les protégeant contre les éclaboussures, les flammes et la chaleur. Il fournit également une protection de catégorie 2 aux travailleurs exposés aux risques d'arc électrique. Le mélange du tissu confortable et léger et la coupe ajustée du vêtement font d'AluSkin le vêtement de protection idéal. La chemise se conforme à la norme CSA pour le positionnement des bandes.

#### Certifications

- Ce vêtement est certifié **NFPA 70E / ASTM F1506 (ASTM F1959)** pour les vêtements résistants aux arcs électriques et aux flammes (**Cat. 2**) **ATPV 12 cal/cm<sup>2</sup>**
- **EN11612 (A1 A2 B1 C1 D3 E3 F1)** pour la résistance à la chaleur, aux flammes et aux éclaboussures en fusion
- **EN ISO 11611 (Classe 2 - A1+A2)** pour la protection contre les projections de soudage
- Antistatique **EN1149-5**
- Conforme à la norme **CSA Z96-22 Classe 2, Niveau 2** pour le positionnement des bandes


#### Matériel

- 54% FR Viscose / 20% Polyamide / 20% Laine / 5% Aramide / 1% Antistatique; 330 gsm (9.73 OZ/YD2)
- Bandes réfléchissantes de 2" ignifugées testées: EN ISO 20471 / EN ISO 533

#### Taille:

Reg: TP à 5TG

Tall: M à 3TG



# FICHE TECHNIQUE

## Vêtements de protection



### Items Associés

**VHKA01**  
Chemise Aluskin



**VPKA3**  
Pantalon Aluskin



**VHKA01+VPKA3**  
Chemise et  
Pantalon Aluskin



**VCKA01**  
Couvre-tout  
Aluskin Bd4"



### Entretien et instructions de lavage

#### Instructions d'entretien

- Les vêtements de protection doivent être nettoyés régulièrement, conformément aux directives.
- Laver les vêtements après avoir refermé tous les systèmes de fermeture.
- Seulement laver les vêtements à l'envers.
- Toujours laver votre EPI résistant aux flammes séparément afin d'éviter la migration de fibres ou composantes inflammables.
- S'assurer que les vêtements sont bien rincés après le lavage.
- Ne pas sécher au soleil puisque la couleur risque de s'affadir.
- Après le nettoyage du vêtement, l'inspecter avant de l'utiliser de nouveau.




#### Instructions de lavage

- Laver à 60°C; ne pas utiliser de détergent contenant du savon et du chlore.
- Ne pas javelliser, ne pas rincer avec des acides.
- Repasser à basse température (sous 110°C).
- Utiliser un agent de nettoyage à sec autre que le trichloréthylène.
- Séchage par culbutage permis.

### Tableau des tailles

**VHKA60**



CHEMISE ALUSKIN											
		TP	P	M	G	TG	2TG	3TG	4TG	5TG	
Poitrine	1	po	42	44	46	48	50	52	54	56	58
	1	cm	106	111	116	122	127	132	137	142	147
Longueur corps	2	po	29	30	31	32	33	34	35	36	37
	2	cm	74	76	79	81	84	86.5	89	91.5	93.5

\* Les mesures sont celles du produit

\* Un essayage est toujours recommandé